

新一代 2.8 SealStar

密封防水
稳健紧凑



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

我们对连接器进行了优化。新一代设计产品具有最佳的轻量化结构和效率。

我们的新一代密封之星外壳系列以其承载能力和紧凑设计给人留下深刻印象。连接器进行迷你化设计不会影响其性能。外壳的创新设计确保其能够与不同触点进行兼容。




特性:

SealStar (2.8mm) 坚固耐用, 具有以下优越特征:

- 符合测试规范LV 214
- 符合IPX9K防水标准
- 与2.8 MCP, CTS and MAK 接触系统兼容
- 单芯线密封件和牢固的径向密封件
- 一次和二次锁定
- CPA (连接器二次锁) ¹⁾
- 不同的颜色和机械防错
- 插拔方便安全, 锁定功能可发出声音确认
- 可在左侧或右侧的插接容纳部上锁紧
- 完全预装配
- 间隙平衡页片实现最优振动稳定性

技术产品信息

孔数	2至8孔
电缆出线口	180°
端子系统	MCP 2.8 mm (TE) CTS 2.8 mm (Aptiv) MAK 2.8 mm (Lear)
端子间距	5.0 mm
线缆规格范围	0.22至2.50 mm ²



母端塑壳选型



2孔

孔数	2
排数	1
CPA	是
标准产品	是
编码	A
其他可用关键编码	B, C
订单/产品编号	807-872-511



3孔

孔数	3
排数	1
CPA	是
标准产品	是
编码	A
其他可用关键编码	B
订单/产品编号	807-873-511



4孔

孔数	4
排数	1
CPA	是
标准产品	是
编码	A
其他可用关键编码	B
订单/产品编号	807-874-511



5孔

孔数	5
排数	1
CPA	是
标准产品	是
编码	A
订单/产品编号	807-875-511



8孔

孔数	8
排数	2
CPA	是
标准产品	是
编码	A
其他可用关键编码	B
订单/产品编号	807-871-521



¹⁾ 外壳确定

需要了解更多相关讯息?
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn



2023年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。